



Bac arrière TC138

La tondeuse tracteur TC 138 privilégie la simplicité d'utilisation. Elle est idéale pour les propriétaires de jardins de petites et moyennes superficies. Ce tracteur offre d'excellentes performances de ramassage des brins d'herbe et des feuilles, pour une tonte propre et nette. Le dispositif de collecte volumineux intégré se vide très facilement depuis le siège du conducteur. Il est équipé d'un puissant moteur de la gamme avec démarrage sans starter et transmission hydrostatique commandée par pédale. L'insert de broyage BioClip® et le déflecteur pour éjection arrière sont disponibles en accessoires.



Démarrage sans starter

Facile à utiliser avec un démarrage sans starter. Il suffit de tourner la clé et démarrer



Volant ergonomique

Volant confortable, avec un angle idéal pour une conduite optimale

Transmission hydrostatique à commande par pédales

Le contrôle de la vitesse et de la direction sont facilités par la transmission hydrostatique commandée par deux pédales. L'une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière.



Carter en acier

Construit sur un robuste châssis en acier, pour une plus solidité et une longévité accrue.

FEATURES

- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Volant ergonomique
- Facile à démarrer
- Châssis en acier, robuste et de grande longévité
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Plateforme dégagée pour faciliter l'accès
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Roulettes anti-scalp
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Grand collecteur intégré, facile à vider
- Commande de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible
- Support de verre pour les rafraîchissements pendant la tonte
- Double tringlerie pour une meilleure manoeuvrabilité
- Carter de coupe haut de gamme, maximum de performances
- Carter de coupe recouvert de peinture epoxy pour une longévité accrue
- Dispositif d'alerte lorsque le collecteur est plein
- Des phares pour faciliter le travail dans l'obscurité
- High specified oil filter, pressure lubrication, anti vibration system and automatic choke.
- Système de sécurité ROS (Reverse Operating System) désengage les lames automatiquement en marche arrière
- Capteur de sécurité sous le siège
- Raccord de tuyau d'arrosage pour un nettoyage plus aisé
- Une gamme d'accessoires pour utiliser le tracteur tout au long de l'année

Technical specifications	
BATTERY	
Capacité de la batterie	28 Ah
Tension de la batterie	12 V
CAPACITY	
Puissance nette - tour par minute	2600 tr/min
Puissance nette au régime présélectionné	8.6 kW
Puissance de sortie	8.6 kW
Vitesse en marche avant, min-max max	6.7 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	3.5 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max min	0 km/h
Rayon de braquage, min	16 dans
Cercle non coupé	160 cm
CERTIFICATIONS	
Garantie pour usage professionnel	90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels	3 Years
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	269887 g
Poids net de l'article	210920 g
Hauteur de l'unité motrice	88 cm
Longueur de l'unité motrice	240 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	102 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	102 cm
Largeur de la machine de base	102 cm
Contenance du bac de ramassage	220 l
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Hauteur de coupe, mini-maxi max	102 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	38 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	97 cm
Hauteur du dossier du siège	Medium 13"
Dimensions des pneus avant	15X6-6
Dimensions des pneus arrière	18X8.5-8
Dimensions des pneus avant	15 dans
Largeur des pneus	6 dans
Diamètre pneu arrière	18 dans
Largeur du pneu	8.5 dans
Poids	211 kg
Diamètre de la roue avant	6 dans
Diamètre de la roue	8 dans
Empattement	122 cm
MOTEUR	
Cylindres	1
Cylindrée	500 cm ³
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	Intek
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Moteur/modèle de moteur	Husqvarna Series 4155 (Intek)
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46
Type de la transmission	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	

Technical specifications	
Défecteur	Disponible en accessoire
Pare-choc avant	En option
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Collecteur	Inclus
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Disponible en option
Insert BioClip®	Disponible en accessoire
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	High Performance
Lames	2 pcs
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe (filtre)	Collecting, Mulching
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching
Système de relevage du carter de coupe	Manuel, commande manuelle
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Alternateur	5&3 A
Phares	Oui
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	13" dossier haut
Série HUS Garden	100-serie
LUBRICANTS	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	473 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
Contenance du réservoir	5,7 l
Contenance du réservoir d'huile	1,4 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
MATERIALS	
Matériau du carter de coupe	Acier
Matériau du siège	Vinyl
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	100 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	85 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibrations du siège	0.13 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	3.87 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	876 mm
Longueur d'emballage	2261 mm
Volume d'emballage	2291.21 dm ³
Volume de l'emballage	2.340 m ³
Largeur d'emballage	1168 mm
Quantité dans l'emballage principal	1

ACCESSORIES



REMORQUE PROFI
953 51 17-02



REMORQUE
501 00 82-01



REMORQUE
967 02 71-01

PLATEFORME POUR ACCESSOIRES
AÉRATEUR-ÉMUSSEUR
586 63 72-01



EMOUSSEUR POUR PLATEFORME 586637201
586 63 68-01



HERSE À GRAVIERS 953 51 24-01



AÉRATEUR CAROTTEUR POUR PLATEFORME 586637201
588 21 27-01



EPANDEUR 75 967 02 72-01



BALAI 112 CM 586 63 65-01



BALAI 92 CM 582 71 99-01



LAME À NEIGE POUR TRACTEURS 544 92 17-01



PROTECTION CAOUTCHOUC POUR LAME BULL 544 92 17 01
966 00 19-01



CHAÎNES À NEIGE POUR TRACTEURS ROUES 18X8,5-8
964 99 43-01



HOUSSE POUR TRACTEUR - PETITE TAILLE 505 63 08-80



INSERT BROYEUR POUR TRACTEURS BAC ARRIÈRE 97-107 CM
960 71 00-38



PARE-CHOC POUR TRACTEUR TONDEUSE 505 56 88-13



PARE-CHOC POUR TRACTEURS 954 12 00-49



RAMPE DE 1,5 M POUR LES TRACTEURS 505 69 90-41



RAMPE POUR TRACTEURS 2 M -- POIDS MAXI 1000 KG 505 69 90-43



CHARGEUR DE BATTERIES
579 45 01-01



DÉFLECTEUR ARRIÈRE POUR
TRACTEUR BAC ARRIÈRE
960 71 00-41



CONTREPOIDS POUR TRACTEURS
BAC ARRIÈRE
580 38 97-01

BROSSE ROTATIVE POUR
TRACTEUR DE PELOUSE
544 92 16-01

JERRICAN 15L
580 75 45-01