

Ejection latérale TS138

La tondeuse tracteur TS 138 privilégie la simplicité d'utilisation. Elle est idéale pour les propriétaires de jardins de petites et moyennes superficies. Tracteur performant muni d'un système d'éjection latérale et au design fonctionnel et ergonomique. Il dispose d'un puissant moteur de la gamme avec démarrage sans starter et transmission commandée par pédale. À compléter par un dispositif de collecte et par le kit de broyage BioClip®.



Démarrage sans starter

Facile à utiliser avec un démarrage sans starter. Il suffit de tourner la clé et démarrer



Reverse Operating System (ROS) - Lorsque les lames sont embrayées et que l'on enclenche la marche arrière, le moteur stoppe instantanément.

Pour améliorer la sécurité. Le ROS débraye les lames de coupe lorsqu'on enclenche la marche arrière.

Carter de coupe Epoxy

Le carter de coupe en peinture Epoxy améliore sa durabilité et offre une plus grande résistance à la corrosion.



Air Induction pour mieux ramasser

L'unité de coupe ventilée engendre un puissant flux d'air qui facilite la tonte et le transport de l'herbe coupée vers le collecteur.



FEATURES

- Carter de coupe recouvert de peinture epoxy pour une longévité accrue
- Système de sécurité ROS (Reverse Operating System) désengage les lames automatiquement en marche arrière
- Facile à démarrer
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Commande de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Battery indicator with charger connection
- Capteur de sécurité sous le siège
- Raccord de tuyau d'arrosage pour un nettoyage plus aisé
- High specified oil filter, pressure lubrication, anti vibration system and automatic choke.
- Des phares pour faciliter le travail dans l'obscurité
- Une gamme d'accessoires pour utiliser le tracteur tout au long de l'année
- Dougle tringlerie pour une meilleure manoeuvrabilité

Technical specifications	
BATTERY	
Capacité de la batterie	28 Ah
Tension de la batterie	12 V
CAPACITY	
Puissance nette - tour par minute	2600 tr/min
Puissance nette au régime présélectionné	8,6 kW
Puissance de sortie	8,6 kW
Vitesse en marche avant, min-max max	6,7 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Vitesse en marche arrière	3,5 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	3,5 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max min	0 km/h
Rayon de braquage, min	16 dans
Cercle non coupé	137 cm
CERTIFICATIONS	
Garantie pour usage professionnel	90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels	3 Years
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	233600 g
Poids net de l'article	183705 g
Hauteur de l'unité motrice	88 cm
Longueur de l'unité motrice	178 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	125 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	102 cm
Largeur de la machine de base	125 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Hauteur de coupe, mini-maxi max	102 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	38 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	97 cm
Hauteur du dossier du siège	Medium 13"
Dimensions des pneus avant	15X6-6
Dimensions des pneus arrière	18X8,5-8
Dimensions des pneus avant	15 dans
Largeur des pneus	6 dans
Diamètre pneu arrière	18 dans
Largeur du pneu	8,5 dans
Diamètre de la roue avant	6 dans
Diamètre de la roue	8 dans
Empattement	122 cm
MOTEUR	
Cylindres	1
Cylindrée	500 cm³
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	Intek
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Moteur/modèle de moteur	Husqvarna Series 4155 (Intek)
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46
Type de la transmission	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	
Kit BioClip®/obturateur	Disponible en option
Déflexeur	Inclus
Pare-choc avant	En option
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Collecteur	Disponible en accessoire
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	0

Technical specifications	
Kit BioClip®	Disponible en option
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	Side/BioClip®
Lames	2 pcs
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe (filtre)	Collecting, Mulching, Side discharge
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching/Ejection latérale
Système de relevage du carter de coupe	Manuel, commande manuelle
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Nombre de vitesses, avant/arrière Forward	0 étapes
Nombre de vitesses, avant/arrière Reverse	0 étapes
Phares	Oui
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	13" dossier haut
Série HUS Garden	100-serie
LUBRICANTS	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	473 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
Contenance du réservoir	5.7 l
Contenance du réservoir d'huile	1.4 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
MATERIALS	
Matériau du carter de coupe	Acier
Matériau du siège	Vinyl
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	100 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	85 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibrations du siège	0.12 m/s²
Niveau de vibrations au volant	2.05 m/s²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	877 mm
Longueur d'emballage	1829 mm
Volume d'emballage	1873.51 dm³
Volum de l'emballage	1.878 m³
Largeur d'emballage	1168 mm
Quantité dans l'emballage principal	1

ACCESSORIES



REMORQUE
501 00 82-01



PARE-CHOC POUR TRACTEUR
TONDEUSE
505 56 88-13

HOUSSE POUR TRACTEUR -
PETITE TAILLE
505 63 08-80



RAMPES DE 1,5 M POUR LES
TRACTEURS
505 69 90-41



RAMPES POUR TRACTEURS 2 M
-- POIDS MAXI 1000 KG
505 69 90-43

BROSSE ROTATIVE POUR
TRACTEUR DE PELOUSE
544 92 16-01



LAME À NEIGE POUR TRACTEURS
544 92 17-01



CHARGEUR DE BATTERIES
579 45 01-01



BALAI 92 CM
582 71 99-01

BALAI 112 CM
586 63 65-01



ÉMOUSSEUR POUR PLATEFORME
586637201
586 63 68-01

AÉRATEUR POUR PLATEFORME
586637201
586 63 69-01



PLATEFORME POUR ACCESSOIRES
AÉRATEUR-ÉMOUSSEUR
586 63 72-01

AÉRATEUR CAROTTEUR POUR
PLATEFORME 586637201
588 21 27-01

REMORQUE PROFI
953 51 17-02

HERSE À GRAVIERS
953 51 24-01



OBTURATEUR LATÉRAL 97 CM
960 71 00-03

DOUBLE BACS DE RAMASSAGE
97CM
960 73 00-22

CHAÎNES À NEIGE POUR
TRACTEURS ROUES 18X8,5-8
964 99 43-01



PROTECTION CAOUTCHOUC
POUR LAME BULL 544 92 17 01
966 00 19-01



REMORQUE
967 02 71-01



EPANDEUR 75
967 02 72-01



CONTREPOIDS POUR TRACTEURS JERRICAN 15L
ÉJECTION LATÉRALE
505 54 92-01

580 75 45-01