



Ejection latérale TS142L

Modèle à éjection latérale équipé d'un carter de coupe de 107 cm et d'une boîte hydrostatique commandée par levier. Il est doté d'un moteur avec starter automatique. Il peut être équipé d'un bac de ramassage et d'un kit mulching. Il est équipé d'un indicateur de charge de la batterie et d'une connexion rapide au chargeur. Modèle très robuste grâce à son train avant en fonte.



Démarrage sans starter

Facile à utiliser avec un démarrage sans starter. Il suffit de tourner la clé et démarrer.



Air Induction pour mieux ramasser

L'unité de coupe ventilée engendre un puissant flux d'air qui facilite la tonte et le transport de l'herbe coupée vers le collecteur.

Siège réglable et inclinable

La position du siège peut être ajustée une fois assis. Il se déplace en avant et vers le bas ou en arrière et vers le haut.



Essieu avant lourd

Le poids de l'essieu avant contribue à un meilleur équilibre et à une grande stabilité, même quand le collecteur est plein.



FEATURES

- Siège réglable avec le conducteur assis
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Facile à démarrer
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Larges roues arrière pour une meilleure traction
- Battery indicator with charger connection
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Volant ergonomique
- Commande de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible
- Carter de coupe recouvert de peinture epoxy pour une longévité accrue
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Air Induction; excellentes performances de coupe

Technical specifications	
BATTERY	
Capacité de la batterie	28 Ah
Tension de la batterie	12 V
CAPACITY	
Puissance nette - tour par minute	2600 tr/min
Puissance nette au régime présélectionné	8.6 kW
Puissance de sortie	8.6 kW
Vitesse en marche avant, min-max max	6.7 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Vitesse en marche arrière	2.54 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	3.5 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max min	0 km/h
Rayon de braquage, min	16 dans
Cercle non coupé	120 cm
CERTIFICATIONS	
Garantie pour usage professionnel	90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels	3 Years
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	240404 g
Poids net de l'article	190509 g
Hauteur de l'unité motrice	88 cm
Longueur de l'unité motrice	178 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	124 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	110 cm
Largeur de la machine de base	124 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Hauteur de coupe, mini-maxi max	102 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	38 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur du dossier du siège	Medium 13"
Dimensions des pneus avant	15X6-6
Dimensions des pneus arrière	18X9.5-8
Dimensions des pneus avant	15 dans
Largeur des pneus	6 dans
Diamètre pneu arrière	18 dans
Largeur du pneu	9.5 dans
Poids	182 kg
Diamètre de la roue avant	6 dans
Diamètre de la roue	8 dans
Empattement	122 cm
MOTEUR	
Cylindres	1
Cylindrée	508 cm ³
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	Intek
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Moteur/modèle de moteur	Husqvarna Series 4155
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46
Type de la transmission	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	
Défecteur	Inclus
Pare-choc avant	Available as accessory
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Collecteur	Disponible en accessoire
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Disponible en option
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	Lame soufflante

Technical specifications	
Lames	2 pcs
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe (filtre)	Collecting, Mulching, Side discharge
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching/Ejection latérale
Système de relevage du carter de coupe	Manuel, commande manuelle
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Actionné par levier
Nombre de vitesses, avant/arrière Forward	0 étapes
Nombre de vitesses, avant/arrière Reverse	0 étapes
Phares	Oui
Accessoires et pièces génériques pour	Garden tractors
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	13" dossier haut
Série HUS Garden	100-serie
LUBRICANTS	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	473 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
Contenance du réservoir	5.7 l
Contenance du réservoir d'huile	1.4 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
MATERIALS	
Matériau du carter de coupe	Acier
Matériau du siège	Vinyl
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	100 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	83 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	97 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibrations du siège	0.17 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	4.21 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	876 mm
Longueur d'emballage	1854 mm
Volume d'emballage	1873.51 dm ³
Volume de l'emballage	1.877 m ³
Largeur d'emballage	1156 mm
Quantité dans l'emballage principal	1