


Z422F

Tondeuse à rayon de braquage zéro pour une utilisation résidentiel. Ce modèle est équipé d'un puissant moteur Kawasaki bicylindre et d'un carter de coupe ClearCut™ de 107 cm de large pour des résultats de tonte impeccables, de leviers avec frein de parking intégré. Leviers vers l'extérieur = frein de parking enclenché - leviers vers l'intérieur = mode avancé. Permet des déplacements et une tonte rapides avec très peu de finitions. Le design du Z422F n'a pas été oublié : nouvelle plateforme avec surface antidérapante et nouveau panneau de contrôle à portée de main



Cadre et roulettes robuste

Le cadre et roulettes robuste assure une durabilité optimale



Transmission sans entretien

Un fonctionnement sans souci et qui ne nécessite aucun entretien pour les transmissions intégrées des ZTH.

Plateau de coupe de technologie ClearCut™

La technologie de plateaux de coupe ClearCut™ propose des plateaux de coupe profonds, des déflecteurs de contrôle du passage de l'air, des lames hautes performances et une évacuation par le haut pour des performances de coupe supérieures, que ce soit en éjection latérale, en ensilage ou en mulching.



Dispositif de levage

Le système de levage du plateau intègre des ressorts pour une simplicité d'utilisation et est idéalement placé afin qu'il soit accessible pour l'opérateur.



FEATURES

- Plateau de coupe de technologie ClearCut™
- Transmission hydraulique sans entretien
- La structure et les roulettes assurent une grande longévité
- Dispositif de levage
- Panneau de commande ergonomique
- Repose-pieds amovible
- Repose-pieds antidérapant
- Pare-chocs
- Esthétique raffinée
- Système à frein de stationnement automatique
- Moteur de type endurance professionnel
- Capot arrière du moteur
- Plateau de coupe hautes performances

Technical specifications	
BATTERY	
Capacité de la batterie	18 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique
Tension de la batterie	12 V
CAPACITY	
Vitesse de pointe de lame	93.98 m/s
Puissance Horsepower	17.15 kW
Puissance de sortie	16.4 kW
Vitesse en marche avant, min-max max	10.46 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	5.23 km/h
CERTIFICATIONS	
Garantie pour usage professionnel	1 an
Garantie pour utilisateurs non professionnels	2 ans
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	329308 g
Poids net de l'article	259908 g
Hauteur de l'unité motrice	101.6 cm
Longueur de l'unité motrice	190.5 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	129.54 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	110 cm
Largeur de la machine de base	122 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	102 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	38.1 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	107 cm
Construction du carter de coupe	3.5 mm
Hauteur du dossier du siège	Haut
Dimensions des pneus avant	11 dans
Largeur des pneus	6 dans
Diamètre pneu arrière	18 dans
Largeur du pneu	8.5 dans
Poids	255.825 kg
Diamètre de la roue avant	5 dans
Diamètre de la roue	8 dans
ENGINE	
Cylindrée	724 cm ³
Cylindres	2
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	Endurance Commercial
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Moteur/modèle de moteur	Endurance Commercial
EQUIPMENT	
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	1
Accoudoirs	Non
Kit BioClip®	Disponible en option
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Type de lame	Lame soufflante
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	ClearCut™ - Fabricated
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching/Ejection latérale
Système de relevage du carter de coupe	Manuel, commande manuelle
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Actionné par levier
Système d'entraînement	Entraînement par les roues arrière
Roues motrices	Arrière
Démarrage électrique	Oui
Phares	Non
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé

Technical specifications	
Rouleau anti-arrachage	Oui
Siège amorti	Oui
Type du siège	15" dossier haut
Type d'arbre/moyeu	Fonte
LUBRICANTS	
Type de lubrification du moteur	Full pressure with oil filter
Consommation carburant	189 g/kWh
Consommation de carburant	6.89 l
Emplacement du réservoir de carburant	Latéral (Simple)
Contenance du réservoir	13.25 l
Contenance du réservoir d'huile	2.1 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
MATERIALS	
Matériau du carter de coupe	Acier
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Matériau du siège	Vinyl
PACKAGING	
Poids de l'emballage	315.25 kg
Hauteur d'emballage	876 mm
Longueur d'emballage	1981 mm
Volume d'emballage	2791.08 dm ³
Volume de l'emballage	2.689 m ³
Largeur d'emballage	1549 mm
Emballage, poids brut	69.16 kg
Quantité dans l'emballage principal	1
SOUND AND NOISE	
Niveau sonore	100 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	100 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	100 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	86 dB(A)
VIBRATIONS	
Niveau de vibrations du siège	0.29 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	1.9 m/s ²