

LC140S

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en acier robuste et ergonomique, ainsi que d'un guidon confort, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé, d'un guidon confort, d'un moteur Briggs & Stratton et de roues à roulements à billes.



Poignée pliante

Pour un stockage et un transport simplifiés.



Guidon ergonomique

L'angle ergonomique du guidon et la facilité d'accès des anses facilitent l'utilisation.

Réglage de la hauteur de coupe centralisé

Réglage rapide et facile de la hauteur de coupe. Un levier contrôle l'ensemble du carter.



Réglage de la hauteur de poignée

Réglage de la hauteur de poignée en toute simplicité.



FEATURES

- Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- Ergonomic handlebar
- Foldable handle
- Quick and easy adjustment of the handle

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesses	4 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max	4 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette - tour par minute	3000 tr/min
Puissance nette au régime présélectionné	1.8 kW
Puissance de sortie	1.8 kW
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	30500 g
Poids net de l'article	27000 g
Contenance du bac de ramassage	50 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Cylindrée	125 cm ³
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	27 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	152.4 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	203.2 mm
MOTEUR	
Cylindrée	125 cm ³
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Marque du moteur	Briggs and Stratton
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	450 Series
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Bougie	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
Kit BioClip®	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Collect
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Bac de ramassage avec dessus dur
Contenance du bac de ramassage	50 l
Défecteur	No
Contôle d'avancement	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée
Roues motrices	Arrière
Guidon repliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Type d'entraînement de la tondeuse générique	Self-propelled
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	568 g/kWh
Contenance du réservoir	0.8 l
Contenance du réservoir	0.8 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Acier
Jantes, matériaux	Plastic
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	94 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	94 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	9.4 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	480 mm
Longueur d'emballage	775 mm
Volume d'emballage	189.72 dm ³
Volume de l'emballage	0.19 m ³
Largeur d'emballage	510 mm
Quantité dans l'emballage principal	1

