


LC247SP

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en matériau composite, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé "facile", de roues à roulements à billes ainsi que de l'Autochoke.



Ajuster facilement la hauteur de coupe

Une poignée à une main bien équilibrée rend le réglage de la hauteur de coupe simple et pratique.



Poignée réglable

Deux hauteurs de réglage disponibles pour la poignée, simplicité et rapidité accrues.

Châssis composite

Un châssis léger et durable, conçu pour des performances de ramassage optimales.



Sac anti-poussière

A collect bag designed to keep dust into the bag, preventing it from blowing in the operators face.



FEATURES

- Composite chassis
- Easy adjustable handle bar
- Easy adjust cutting height
- Bac anti-poussière
- Poignées repliables
- Ergonomic handlebar

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesses	4 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max	4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette - tour par minute	2900 tr/min
Puissance nette au régime présélectionné	2.1 kW
Puissance de sortie	2.1 kW
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	33500 g
Poids net de l'article	30000 g
Contenance du bac de ramassage	55 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	47 cm
Cylindrée	140 cm ³
Poids brut	35 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	29 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
MOTEUR	
Cylindrée	140 cm ³
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Marque du moteur	Briggs and Stratton
Refroidissement du moteur	Air
Nom du moteur	575EX
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Bougie	Champion QC12YC
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
Kit BioClip®	Disponible en option
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Collect
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	55 l
Défecteur	No
Contôle d'avancement	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée
Roues motrices	Arrière
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Type d'entraînement de la tondeuse générique	Self-propelled
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	455 g/kWh
Contenance du réservoir	0.8 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Composite
Jantes, matériaux	Plastic
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	84 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	3.4 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	444 mm
Longueur d'emballage	1130 mm
Volume d'emballage	269.42 dm ³
Volume de l'emballage	0.269 m ³
Largeur d'emballage	537 mm
Couches par palette	4

