

# Tondeuse LC347V

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en matériau composite, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé "facile", de roues à roulements à billes ainsi que de l'Autochoke. Son utilisation est facilitée grâce à la présence d'une traction à vitesse variable.



## Poignée réglable

Deux hauteurs de réglage disponibles pour la poignée, simplicité et rapidité accrues.



## Châssis composite

Un châssis léger et durable, conçu pour des performances de ramassage optimales.

## ReadyStart

Le moteur ne nécessite aucun amorçage. Tirez simplement sur la corde du démarreur et vous pouvez commencer à tondre.



## Ajuster facilement la hauteur de coupe

Une poignée à une main bien équilibrée rend le réglage de la hauteur de coupe simple et pratique.



FEATURES

- ReadyStart for easy starting
  - Composite chassis
  - Easy adjustable handle bar
  - Easy adjust cutting height
- Guidon facile à rabattre
  - Guidon ergonomique
  - Bac anti-poussière
  - Collect blade

| Technical specifications                         |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPACITY                                         |                                      |
| Vitesse en marche avant, min-max max             | 5.0 km/h                             |
| Vitesse en marche avant, min-max min             | 2.8 km/h                             |
| Puissance nette - tour par minute                | 2900.0 tr/min                        |
| Puissance nette au régime présélectionné         | 2.4 kW                               |
| Puissance de sortie                              | 2.5 kW                               |
| DIMENSIONS                                       |                                      |
| Poids brut de l'article                          | 34000 g                              |
| Poids net de l'article                           | 30000 g                              |
| Contenance du bac de ramassage                   | 55 l                                 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max                  | 75 mm                                |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min                  | 20 mm                                |
| Largeur de coupe                                 | 47 cm                                |
| Cylindrée                                        | 163.0 cm³                            |
| Poids brut                                       | 33.8 kg                              |
| Poignée de réglage de la hauteur de coupe        | Oui                                  |
| Réglage en hauteur du guidon                     | 2 Step                               |
| Poids                                            | 30 kg                                |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front        | 170 mm                               |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear         | 210 mm                               |
| MOTEUR                                           |                                      |
| Cylindrée                                        | 163.0 cm³                            |
| Ecartement des électrodes                        | 0.5 mm                               |
| Marque du moteur                                 | Briggs and Stratton                  |
| Refroidissement du moteur                        | Air                                  |
| Nom du moteur                                    | 650EXi                               |
| Fabricant du moteur                              | Briggs & Stratton                    |
| Bougie                                           | Champion XC92YC                      |
| ÉQUIPEMENT                                       |                                      |
| Roues sur roulements à billes                    | Oui                                  |
| Kit BioClip®                                     | Disponible en option                 |
| Insert BioClip®                                  | Disponible en accessoire             |
| Embrayage/frein de lame (BBC)                    | Non                                  |
| Type de lame                                     | Collect                              |
| Collecteur                                       | Inclus                               |
| Type du bac de ramassage                         | Fabric with dust blocker             |
| Contenance du bac de ramassage                   | 55 l                                 |
| Défecteur                                        | No                                   |
| Contôle d'avancement                             | Underbail                            |
| Système d'entraînement                           | Tractée, avancement vitesse variable |
| Roues motrices                                   | Arrière                              |
| Guidon repliable                                 | Oui                                  |
| Type de guidon                                   | Ergonomique                          |
| Type d'entraînement de la tondeuse générique     | Self-propelled                       |
| Guidon réglable en déport                        | Non                                  |
| Poignée souple                                   | Oui                                  |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière      | Yes/Yes                              |
| Connectivité sans fil                            | Not applicable                       |
| LUBRIFIANT                                       |                                      |
| Type de lubrification du moteur                  | Barbotage                            |
| Consommation carburant                           | 511 g/kWh                            |
| Contenance du réservoir                          | 1.0 l                                |
| Type de carburant                                | Essence                              |
| MATÉRIAU                                         |                                      |
| Matériau du carter de coupe                      | Composite                            |
| Jantes, matériaux                                | Plastic                              |
| SON ET BRUIT                                     |                                      |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)         | 96 dB(A)                             |
| Niveau de puissance sonore mesuré                | 95 dB(A)                             |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A)                             |
| VIBRATION                                        |                                      |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar         | 4.2 m/s²                             |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE                           |                                      |
| Hauteur d'emballage                              | 458 mm                               |
| Longueur d'emballage                             | 1139 mm                              |
| Volume d'emballage                               | 283.78 dm³                           |
| Volume de l'emballage                            | 0.284 m³                             |
| Largeur d'emballage                              | 544 mm                               |

